

SPIDER III Standard und Premium Line Switches



**Be certain.
Belden.**

**Zuverlässige Datenkommunikation in
rauesten Umgebungen dank bewährter
Hirschmann-Technologie.**

Je nach Anforderung Standard oder Premium.



HIRSCHMANN

A BELDEN BRAND

Wählen Sie zwischen einem Standard oder Premium Switch, um Ihre Netzwerkanforderungen zu erfüllen

Dank der Plug-and-play-Technologie dieser umfangreichen unmanaged Switch Familie von Hirschmann lassen sich in rauen Umgebungen und industriellen Anwendungen große Datenmengen einfach übertragen.

Die industriellen Ethernet Switches der SPIDER III Familie werden als Standard Line und als Premium Line angeboten. Welche Ausführung Sie einsetzen, hängt von den speziellen Anforderungen Ihrer Anwendung ab.

**Be certain.
Belden.**





Vergleich der Funktionen – Welche Ausführung erfüllt Ihre Anforderungen am besten: Standard oder Premium?

Wählen Sie aus unserer unmanaged Switch Familie SPIDER III die Standard oder Premium Line. Beide lassen sich leicht installieren und tragen dazu bei, die Verfügbarkeit Ihres Netzwerks zu erhöhen.

SPIDER III Standard Line: Kosteneffizient und kompakt

Die Standard Line bietet Ihnen hohe Leistung, reduziert Ihre Kosten und ermöglicht es Ihnen, von der Ethernet Technologie zu profitieren.

- Speziell entwickelt für einen zuverlässigen Betrieb unter rauen industriellen Bedingungen
- Die kompakte Bauform spart Platz in engen Räumen und ermöglicht eine einfache und schnelle Installation
- Hoher Datendurchsatz dank Gigabit Geschwindigkeit und zukunftssichere Skalierbarkeit durch Glasfaseroptionen
- Reduziert dank geringen Energieverbrauchs die Kosten über den gesamten Lebenszyklus



SPIDER III Premium Line: Umfangreiche Funktionalitäten und anpassbar

Die SPIDER III Premium Line Switches erweitern den Funktionsumfang der Standard Line durch konfigurierbare Funktionen, die normalerweise nur managed Switches bieten. Darüber hinaus stehen Ihnen zusätzliche Hardware-Optionen und zahlreiche industrielle Zulassungen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Ihren Applikationen zur Verfügung. Mittels einer USB-Schnittstelle und eines kostenlosen Software-Tools können Sie jeden Switchport leicht konfigurieren und so an spezielle Anwendungen anpassen.

- Widerstehen extremen industriellen Bedingungen dank eines erweiterten Temperaturbereichs, eines robusten Metallgehäuses und einer optionalen Schutzbeschichtung der Leiterplatte, welche die Elektronik vor Staub, Feuchtigkeit und schädlichen Gasen schützt.
- Erfüllen zusätzliche industrielle Standards und Zulassungen, etwa für Anwendungen im Verkehrswesen, der Prozessautomatisierung und der Schifffahrt.



		Standard Line	Premium Line
Ports	Max. Portanzahl	8	9
	Fast Ethernet Ports (TX/FX)	Bis zu 8/2	Bis zu 9/3
	Gigabit Ethernet Ports (TX/FX)	Bis zu 8/2	Bis zu 8/1
PoE	PoE Ports	–	4 (Q4 2016)
Spannungsversorgung	Redundante Spannungsversorgung	–	✓
	Standard Eingangsspannung	12/24 V DC	12/24 V DC
	Erweiterte Eingangsspannung	–	12/24/48 V DC, 24 V AC (optional)
Gehäuse	Abmessungen (B x H x T – ohne Klemmblock)	26/38 x 102 x 79 mm, 45 x 110 x 88 mm	39/49/56 x 135 x 117 mm
	Schutzart, Material	IP30, Kunststoff	IP40, Metall
Temperaturbereich	Standard	0 °C bis +60 °C	–
	Erweitert	-40 °C bis +70 °C *	-40 °C bis +70 °C
	Schutzbeschichtung	–	✓ (optional)
Schnittstellen	Plug-in Klemmblock (standardmäßig Schraubklemmen, optional Federklemmen)	✓	✓
	Fehlerrelais (Spannung, Port-Unterbrechung)	–	✓
	USB-Konfigurationsschnittstelle	–	✓**
Funktionen	Jumbo Frames (bis 9014 Bytes)	–	✓
	Quality of Service (QoS)	–	✓
	Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)	–	✓
	Deaktivieren von ungenutzten Ports	–	✓
	Broadcast/Multicast Storm Protection	–	✓
	PROFINET CC-A konform	–	✓
Zulassungen	Sicherheit	EN 60950-1, EN 61131-2, cUL61010-1/-2-201	EN 60950-1, EN 61131-2, cUL61010-1/-2-201
	Schifffahrt	–	GL, DNV
	Explosionsgefährdete Bereiche	–	ISA12.12.01 C1D2, ATEX Zone 2
	Verkehrswesen	–	EN 50121-4, E1
	Substation	–	IEC 61850-3, IEEE 1613 ***

* Nur SPIDER-SL-20-05T1999999, SPIDER-SL-20-08T1999999, SPIDER-SL-20-04T1M29999, SPIDER-SL-20-04T1M49999

** Nicht für Medienkonverter • *** Nur für Medienkonverter



Branchen und Applikationen



Die Switches der SPIDER III Standard Line eignen sich sowohl für raue Umgebungen als auch für Anwendungen, in denen keine Managementfunktionen erforderlich sind. Damit sind sie optimal für den Einsatz im Maschinenbau geeignet, wo es vor allem auf Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit ankommt.

Die Premium Line bietet eine ähnliche Port-Dichte und einen vergleichbaren Medien-Mix, erfüllt aber mehr industriespezifische Zertifizierungen, Standards und Zulassungen. Dies ermöglicht u. a. den Einsatz in der Prozessindustrie (ISA-12.12.01, ATEX Class 2), in Anwendungen des Verkehrswesens (EN 50121-4 und E1) und in der Schifffahrt (GL und DNV). Da die Switches die Anforderungen der PROFINET-Konformitätsklasse A erfüllen, können sie in PROFINET Netzwerken eingesetzt werden.



Fabrikautomatisierung & Maschinenbau

Angesichts einer zunehmenden Anzahl Ethernet-basierter Feldgeräte wie Sensoren und Aktoren sind in der Feldebene Switches mit mehr Ports und höheren Datenraten erforderlich. Mit den SPIDER III Standard Switches lässt sich die neueste Hirschmann Technologie einsetzen, um auf kostengünstige Weise von Ethernet zu profitieren. Außerdem spart die kompakte Bauform dieser Switches Platz in engen Räumen wie etwa Schaltschränken.

Verkehrswesen

Aufgrund umfangreicherer Funktionen und branchenspezifischer Zertifizierungen sind die Premium Line Switches nicht nur bestens für die Fabrikautomatisierung und den Maschinenbau geeignet, sondern auch für verschiedene andere Branchen wie etwa das Verkehrswesen.

- EN 50121-4 für den Einsatz im Schienenverkehr
- E1 für den Einsatz in Kraftfahrzeugen
- GL und DNV für Anwendungen auf Schiffen



Automatisierung

Die Standard Line Switches unterstützen ein Plug-and-Play Verfahren, das eine einfache Installation ohne Abstriche bei Qualität oder Zuverlässigkeit gestattet. Und der niedrige Stromverbrauch senkt die Kosten über den gesamten Lebenszyklus.



Explosionsgefährdete Bereiche

Die Premium Switches sind für die speziellen Anforderungen der Prozessautomatisierung entwickelt worden. Sie erfüllen alle relevanten Standards (z. B. ISA 12.12.01 C1D2 & ATEX Zone 2) und gewährleisten auch unter extremen Bedingungen sowohl eine sehr hohe Betriebssicherheit als auch langfristige Zuverlässigkeit und Flexibilität.



Videoüberwachung

Dank Gigabit Geschwindigkeit können die SPIDER Switches in kurzer Zeit große Datenmengen übertragen, was für eine unterbrechungsfreie Datenkommunikation sorgt.



USB-Konfigurationsschnittstelle

Die Switches der SPIDER III Premium Line von Hirschmann besitzen eine USB-Schnittstelle, über welche die Parameter der Ports schnell individuell angepasst werden können. Ein benutzerfreundliches Programmier-Tool macht es einfach, eine Konfigurationsdatei zu erstellen und mittels eines USB-Sticks an einen Switch zu übertragen. Da dieses kostenlose Tool, das sowohl für Windows- als auch LINUX-Betriebssysteme zur Verfügung steht, zudem portabel ist, erfordert es keiner Installation.

Um die Konfiguration eines bestimmten Switches zu dokumentieren, kann das Programmier-Tool ferner einen detaillierten Konfigurationsbericht im PDF-Format exportieren. Darüber hinaus können Sie die aktuelle Konfiguration eines Switches herunterladen und mit dem Programmier-Tool öffnen, wodurch sich diese Konfiguration lesen und bearbeiten lässt.



Vier einfache Schritte zur Konfiguration eines Premium Switches


1. Verwenden Sie das Programmier-Tool, um alle Switch- und Port-Parameter zu konfigurieren.
2. Speichern Sie die Konfigurationsdatei auf einem USB-Stick.
3. Verbinden Sie den USB-Stick mit dem Switch.
4. Starten Sie den Switch neu und die neue Konfiguration wird automatisch übertragen.

Vorteile

- Nicht benutzte Ports können abgeschaltet und so das Netzwerk besser geschützt werden.
- Über das potentialfreie Fehlerrelais lässt sich sowohl der Status der redundanten Spannungsversorgung als auch der Ports ohne Managementsoftware überwachen.
- Bei hohem Datenaufkommen hält der Flow Control Mechanismus, der die Switches vor Überlastung schützt, zusätzlichen Datenverkehr aus dem Netzwerk zurück und sorgt zugleich dafür, dass keine Datenpakete verloren gehen.
- Durch Aktivierung des Schutzes vor Broadcast und/oder Multicast Storms kann der Datenverkehr über die Ports begrenzt werden, wenn Broadcast- oder Multicast-Pakete das Gerät fluten.
- Um die Effizienz des Netzwerks zu erhöhen, lässt sich die Übertragung großer Datenpakete (Jumbo Frames) aktivieren bzw. deaktivieren.
- Vermeidung von Duplex Mismatch Fehlern durch Anpassung der Auto-Negotiation, Speed und Duplex Mode Parameter an die Einstellungen der Endgeräte.
- Mittels QoS-Funktion lässt sich verhindern, dass bei hohem Datenaufkommen zeitkritischer Verkehr (Audio, Video oder Echtzeitdaten) durch weniger zeitkritische Daten gestört wird. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können die Switches in Anwendungen gemäß PROFINET-Konformitätsklasse A eingesetzt werden.
- Der Energieverbrauch lässt sich durch den Energy Efficient Ethernet Standard optimal an den Datenverkehr anpassen. Wenn keine Daten gesendet werden, kann die physikalische Verbindung in einem Strom sparenden Modus betrieben werden.

Überblick über die konfigurierbaren Parameter

	Parameter	Werte
Allgemein	Power Supply Unit 1/2 Alarm	Aktiviert/Deaktiviert
	Aging Time	0s ... 1048575s
	QoS 802.1 D/p Mapping	VLAN Priority 0 ... 7, Traffic Class 0 ... 3
	QoS DSCP Mapping	DSCP value 0 ... 63, Traffic Class 0 ... 3
Je Port	Port-Status	An/Aus
	Flow Control	An/Aus
	Link Alarm	An/Aus
	Broadcast Modus	An/Aus
	Broadcast Schwelle	0% ... 100%
	Multicast Modus	An/Aus
	Multicast Schwelle	0% ... 100%
	Jumbo Frames	An/Aus
	QoS Trust Modus	Untrusted, TrustDot1p, TrustIpDscp
	Port-basierte Priorisierung	0 ... 7
Je TX-Port	Auto-Negotiation	An/Aus
	Datenrate	10 MBit/s, 100 MBit/s
	Duplex Modus	FDX/HDX
	Auto-Crossing	An/Aus
	MDI-Status	MDI, MDI-X
Je FX-Port	Energy Efficient Ethernet	An/Aus
	Duplex Modus	FDX/HDX



Das eigenständige Programmier-Tool der Switches, über das sich jeder Port individuell an die Anforderung der jeweiligen Anwendung anpassen lässt, läuft ohne Installation (auch von einem USB-Stick).

Technische Informationen – SPIDER III Standard und Premium Line Switches

Produktbeschreibung		
Typ	SPIDER III Standard Line Switches	SPIDER III Premium Line Switches
Beschreibung	Unmanaged, Industrial ETHERNET Rail Switch, Lüfterloses Design, Store and Forward Switching Mode, elektrisches und optisches Fast-Ethernet (10/100 MBit/s) und Gigabit-Ethernet (10/100/1000 MBit/s), IP30 Kunststoffgehäuse	Unmanaged, konfigurierbarer Industrial ETHERNET Rail Switch, Lüfterloses Design, Store and Forward Switching Mode, elektrisches und optisches Fast-Ethernet (10/100 MBit/s) und Gigabit-Ethernet (10/100/1000 MBit/s), USB Port für die Konfiguration, IP40 Metallgehäuse
Port-Typ und Anzahl	Bis zu 8 FE oder GE Ports, davon max. 2 FE oder GE FX Ports	Bis zu 9 FE oder 8 GE Ports, davon max. 3 FE oder 1 GE FX Port
Weitere Schnittstellen		
Versorgungs-/Meldekontakt	1 x steckbarer Klemmblock, 3-polig, mit Federklemme	1 x steckbarer Klemmblock, 6-polig, mit Federklemme
USB-Schnittstelle	n.v.	1 x USB (Konfigurationsschnittstelle)
Versorgung		
Betriebsspannung	12/24 V DC (9,6 bis 32 V DC)	12/24/48 V DC (9,6 bis 60 V DC), 24 V AC, redundant
Stromaufnahme bei 24 V DC	Max. 555 mA abhängig von der Variante	Max. 360 mA abhängig von der Variante
Leistungsaufnahme	1,3 to 13,3 W abhängig von der Variante	2,4 to 9,0 W abhängig von der Variante
Service		
Diagnose	LEDs (Power, Linkstatus, Daten)	LEDs (Power, Linkstatus, Daten), Meldekontakt
Konfigurierbare Parameter	n.v.	Globale Einstellungen: Power Supply Unit Alarm, Aging Time, QoS 802.1p mapping, QoS DSCP Mapping Port Einstellungen: Flow Control, Port State, Broadcast Mode/Threshold, Multicast Mode/Threshold, QoS Trust Mode, Port Priority, Link Alarm TX Port Einstellungen: Auto-Negotiation, Speed, Duplex Mode, Auto-Crossing, MDI State, Energy Efficient Ethernet FX Port Einstellungen: Duplex Mode
Umgebungsbedingungen		
Betriebstemperatur	0 °C bis +60 °C, -40 °C bis +70 °C (abhängig von der Variante)	-40 °C bis +70 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 °C bis +85 °C	
Rel. Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10% bis 95%	
Belackung	n.v.	Schutzlack auf PCB
Konstruktiver Aufbau		
Abmessungen (B x H x T)	26/38 x 102 x 79 mm, 45 x 110 x 88 mm (ohne Klemmblock) abhängig von der Variante	39/49/56 x 135 x 117 mm (ohne Klemmblock) abhängig von der Variante
Montage	Hutschiene, Wandmontage (erfordert eine Montageplatte)	
Gewicht	100 g bis 250 g abhängig von der Variante	400 g bis 510 g abhängig von der Variante
Schutzart	IP30 (Kunststoffgehäuse)	IP40 (Metallgehäuse)
Mechanische Stabilität		
IEC 60068-2-27 Schock	15 g, 11 ms Dauer, 18 Schocks	
IEC 60068-2-6 Vibration	3,5 mm, 5 Hz bis 8,4 Hz, 10 Zyclen, 1 Octave/min. 1g, 8,4 Hz bis 150 Hz, 10 Zyclen, 1 Octave/min.	
EMC-Störfestigkeit		
EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (ESD)	4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung	
EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld	10 V/m (80 bis 1000 MHz)	
EN 61000-4-4 Schnelle Transienten (Burst)	2 kV Power Line, 4 kV Data Line	
EN 61000-4-5 Stoßspannungen (Surge)	Power Line: 2 kV (Line/Earth), 1 kV (Line/Line), 1 kV Data Line	
EN 61000-4-6 Leitungsgeführte Störspannungen	10 V (150 kHz bis 80 MHz)	
EMC-Störaussendung		
FCC CFR47 Part 15	FCC CFR47 Part 15 Class A	
EN 55022	EN 55022 Class A	
Zulassungen		
Sicherheit für Industrial Control Equipment	cUL 61010-1/61010-2-201	
Explosionsgefährdete Bereiche	n.v.	ISA12.12.01 Class 1 Div. 2, ATEX Class 2
Schifffahrt	n.v.	Germanischer Lloyd, DNV
Bahnnorm	n.v.	EN 50121-4
Fahrzeuge	n.v.	E1
Substation	n.v.	EN 61850-3, IEEE 1613

HINWEIS: Das ist ein Auszug der wichtigsten technischen Spezifikationen. Die vollständigen technischen Daten finden Sie unter: www.hirschmann.com



Konfigurationen der SPIDER III Standard und Premium Line Switches

SPIDER-PL-20-08T1 99 99 99 T Z9 HH HH

Bauform

SPIDER-SL-20 = Standard Line Fast Ethernet Ports
 SPIDER-SL-40 = Standard Line Gigabit Ethernet Ports
SPIDER PL-20 = Premium Line Fast Ethernet Ports
 SPIDER PL-40 = Premium Line Gigabit Ethernet Ports

Anzahl Kupfer Ports

01T1 = 1 x Twisted-Pair, RJ45
 05T1 = 5 x Twisted-Pair, RJ45
 07T1 = 7 x Twisted-Pair, RJ45
 04T1 = 4 x Twisted-Pair, RJ45
 06T1 = 6 x Twisted-Pair, RJ45
08T1 = 8 x Twisted-Pair, RJ45

Port-Typ 1 Fiber

06 = SFP-Steckplätze (100/1000 Mbit/s)
 S2 = Singlemode, SC (100 Mbit/s)
 M4 = Multimode, ST (100 Mbit/s)
 Z6 = SFP-Steckplätze (100 Mbit/s)
 M2 = Multimode, SC (100 Mbit/s)
99 = Nicht bestückt

Port-Typ 2 Fiber

06 = SFP-Steckplätze (100/1000 Mbit/s)
 S2 = Singlemode, SC (100 Mbit/s)
99 = Nicht bestückt
 Z6 = SFP-Steckplätze (100 Mbit/s)
 M2 = Multimode, SC (100 Mbit/s)

Port-Typ 3 Fiber

Z6 = SFP-Steckplätze (100 Mbit/s)
99 = Nicht bestückt

Temperaturbereich

S = 0 °C bis +60 °C
 E = -40 °C bis +70 °C inklusive Conformal Coating
T = -40 °C bis +70 °C

Zulassungen

Z9 = CE, FCC, EN 61131, EN 60950
 X9 = CE, FCC, EN 61131, EN 60950, cUL61010, ISA12.12.01 C1D2
 UY = CE, FCC, EN 61131, EN 60950, cUL61010, DNVGL
 R9 = CE, FCC, EN 61131, EN 60950, e1
 WV = CE, FCC, EN 61131, EN 60950, cUL61010, ISA12.12.01 C1D2, ATEX Zone 2, DNVGL, EN 50121-4, e1
 WW = CE, FCC, EN 61131, EN 60950, cUL61010, ISA12.12.01 C1D2, ATEX Zone 2, DNVGL, EN 50121-4, IEC 61850-3, IEEE 1613
 Y9 = CE, FCC, EN 61131, EN 60950, cUL61010
 W9 = CE, FCC, EN 61131, EN 60950, ATEX Zone 2
 TY = CE, FCC, EN 61131, EN 60950, cUL61010, EN 50121-4

Kundenspezifisch

HK = Plug-in Klemmblock mit Federklemmen
HH = Standard

Konfiguration

HV = Erweiterte Spannungsversorgung: 12/24/48 V DC, 24 V AC
HH = Standard Spannungsversorgung: 12/24 V DC

Gängige SPIDER III Standard und Premium Line Switch Konfigurationen

Bestell-Nr.	Produktcode	Beschreibung
942132001	SPIDER-SL-20-05T1999999SY9HHHH	5 x 10/100Base-TX
942132016	SPIDER-SL-20-05T1999999TY9HHHH	5 x 10/100Base-TX*
942132002	SPIDER-SL-20-08T1999999SY9HHHH	8 x 10/100Base-TX
942132017	SPIDER-SL-20-08T1999999TY9HHHH	8 x 10/100Base-TX*
942132003	SPIDER-SL-40-05T1999999SY9HHHH	5 x 10/100/1000Base-T
942132004	SPIDER-SL-40-08T1999999SY9HHHH	8 x 10/100/1000Base-T
942132005	SPIDER-SL-20-01T1M299999SY9HHHH	1 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SC
942132006	SPIDER-SL-20-01T1S299999SY9HHHH	1 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, SM-SC
942132007	SPIDER-SL-20-04T1M299999SY9HHHH	4 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SC
942132018	SPIDER-SL-20-04T1M299999TY9HHHH	4 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SC*
942132008	SPIDER-SL-20-04T1M499999SY9HHHH	4 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-ST
942132019	SPIDER-SL-20-04T1M499999TY9HHHH	4 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-ST*
942132009	SPIDER-SL-20-04T1S299999SY9HHHH	4 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, SM-SC
942132010	SPIDER-SL-20-06T1M299999SY9HHHH	6 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SC
942132011	SPIDER-SL-20-06T1S299999SY9HHHH	6 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, SM-SC
942132012	SPIDER-SL-20-06T1M2M29999SY9HHHH	6 x 10/100Base-TX, 2 x 100Base-FX, MM-SC
942132013	SPIDER-SL-20-06T1S2S29999SY9HHHH	6 x 10/100Base-TX, 2 x 100Base-FX, SM-SC
942132014	SPIDER-SL-40-06T1069999SY9HHHH	6 x 10/100/1000Base-T, 1 x FE/GE SFP slot
942132015	SPIDER-SL-40-06T10606999SY9HHHH	6 x 10/100/1000Base-T, 2 x FE/GE SFP slot

* = Erweiterter Temperaturbereich

Bestell-Nr.	Produktcode	Beschreibung
942141016	SPIDER-PL-20-05T1999999TY9HHHH	5 x 10/100Base-TX
942141017	SPIDER-PL-20-08T1999999TY9HHHH	8 x 10/100Base-TX
942141019	SPIDER-PL-40-05T1999999TY9HHHH	5 x 10/100/1000Base-T
942141020	SPIDER-PL-40-08T1999999TY9HHHH	8 x 10/100/1000Base-T
942141022	SPIDER-PL-20-01T1M299999TY9HHHH	1 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SC
942141023	SPIDER-PL-20-01T1S299999TY9HHHH	1 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, SM-SC
942141024	SPIDER-PL-20-04T1M299999TY9HHHH	4 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SC
942141025	SPIDER-PL-20-04T1M499999TY9HHHH	4 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-ST
942141026	SPIDER-PL-20-04T1S299999TY9HHHH	4 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, SM-SC
942141027	SPIDER-PL-20-06T1Z6Z6T9HHHH	6 x 10/100Base-TX, 3 x FE SFP slot
942141028	SPIDER-PL-20-08T1M299999TY9HHHH	8 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SC
942141029	SPIDER-PL-20-08T1S299999TY9HHHH	8 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, SM-SC
942141030	SPIDER-PL-20-07T1M2M29999TY9HHHH	7 x 10/100Base-TX, 2 x 100Base-FX, MM-SC
942141031	SPIDER-PL-20-07T1S2S2999TY9HHHH	7 x 10/100Base-TX, 2 x 100Base-FX, SM-SC
942141033	SPIDER-PL-40-01T1069999TY9HHHH	1 x 10/100/1000Base-T, 1 x FE/GE SFP slot
942141034	SPIDER-PL-40-04T1069999TY9HHHH	4 x 10/100/1000Base-T, 1 x FE/GE SFP slot



GLOBALE STANDORTE

Mehr Informationen finden Sie auf:
www.beldensolutions.com



Be certain you stay in touch.

AMERIKA

Firmenzentrale – Amerika

2200 U.S. Highway 27 South
Richmond, IN 47374

Tel.: 765-983-5200
Innendienst: 800-235-3361
Fax: 765-983-5294
info@belden.com
www.belden.com

Belden

2200 U.S. Highway 27 South
Richmond, IN 47374a

**Innendienst:
1-800-BELDEN-1**
(1-800-235-3361)

Tel.: 765-983-5200
Fax: 765-983-5294
info@belden.com

Industrial Networking (Hirschmann/GarrettCom/ Tofino Security)

255 Fourier Ave.
Fremont, CA 94539, USA

Tel.: 510-438-9071
Fax: 510-952-3456
www.belden.com
gciepo@belden.com

KANADA

Nationale Business Center

2280 Alfred-Nobel
Suite 200
Saint-Laurent, QC
Kanada H4S 2A4

Tel.: 514-822-2345
Fax: 514-822-7979

LATEIN AMERIKA und KARIBISCHE INSELN

Niederlassungen

6100 Hollywood Boulevard
Suite 110
Hollywood, Florida 33024

Tel.: 954-987-5044
Fax: 954-987-8022
salesla@belden.com

EUROPA/MITTLERER OSTEN/AFRIKA

Firmenzentrale – EMEA

Edisonstraat 9
5928 PG Venlo, 5900 AA,
Postbus 9
Niederlande

Tel.: +31-773-878-555
Fax: +31-773-878-448
venlo.salesinfo@belden.com
www.beldensolutions.com

Niederlassungen

Manchester
International Office
Centre, Suite 13
Styal Road
Manchester M22 5WB
Großbritannien

Tel.: +44-61-4983749
Fax: +44-161-4983762
manchester.salesinfo@
belden.com

Standort Neckartenzlingen –
Stuttgarter Straße 45-51
72654 Neckartenzlingen
Deutschland

Tel.: +49-(0)-712714-0
Fax: +49-(0)-712714-1313
inet-sales@belden.com

ASIEN-PAZIFIK

Firmenzentrale – APAC

7/F Harbour View 2
16 Science Park East Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin, Hong Kong

Tel.: 852-2955-0128
Fax: 852-2907-6933
hongkong.sales@belden.com

Niederlassungen

Unit 301 No. 19 Building,
1515 Gu Mei Road
Caohejing High-tech Park
Shanghai 200233
China

Tel.: 021-54452388
Fax: 021-54452366/77
hongkong.sales@belden.com

101 27 International Business
Park #05-01 iQuest @ IBP
Singapur 609924

Tel.: 65-6879-9800
Fax: 65-6251-5010
singapore.sales@belden.com

Belden, Belden Sending All The Right Signals, GarrettCom, Hirschmann, Lumberg Automation, Tofino Security, Tripwire und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der Belden Inc. oder verbundener Unternehmen in den USA und anderen Regionen der Welt. Sonstige hierin verwendete Marken und Bezeichnungen können das Eigentum von Belden und anderer Unternehmen sein.