

Industrieheizlüfter tragbar

Robust aus korrosionsbeständigem, verzinkten Stahlblech

Dieser Heizlüfter ist vorgesehen für zeitweises und dauerhaftes Heizen. Durch **Schutzart IP 44** ist er in feuchten Räumen einsatzbereit. Zum Aufhängen an der Wand fordern Sie eine zusätzliche Konsole an.

Wärme, wo und wie sie gebraucht wird

- Leistungsstarker und leiser Gebläsemotor
- Das Element ist für einen optimalen Luftstrom und schnelles Aufheizen konstruiert.
- Stufenloses Thermostat 5° – 35°C, steuert Heizung und Gebläse oder nur Heizung. Wahl mit Wippschalter an der Bedienkonsole.



Geprüft nach NEMKO
CB Testzertifikat IEC

Der Überhitzungsschutz wird manuell an der Bedienkonsole zurückgesetzt. Das Gebläse ist mit einem Nachkühlthermostat ausgestattet.

Lieferung mit 1,80 m Kabel mit CEE-Stecker 16 A / 400 V – KKHL 21 und KKHL 31 mit Schukostecker.

Technische Daten

	Elektrischer Anschluss
KKHL 21 - KKHL 31	1,8 m Anschlussleitung mit Schukostecker
KKHL 3 - KKHL 9	1,8 m Anschlussleitung mit CEE-Stecker 16 A auf der Rückseite Schukosteckdose 230 V
KKHL 15	1,8 m Anschlußleitung mit CEE-Stecker 32 A auf der Rückseite Schukosteckdose 230 V

Industrieheizlüfter KKHL, 2-15 kW tragbar

Typ	Abgabestufen kW	Volumenstrom m ³ /h	Geräuschpegel* 1 dB(A)	Δt	Spannung V	Strom A	HxBxT mm	Gewicht kg
KKHL21	0/2	280	41	18	230V~	8.8	450 x 290 x 390	5.7
KKHL31	0/2/3	280	41	27	230V~	13.2	450 x 290 x 390	6.0
KKHL33	0/1.5/3	280	41	27	400V3N~	4.4	450 x 290 x 390	6.3
KKHL53	0/2.5/5	480	40	31	400V3N~	7.3	450 x 290 x 390	6.7
KKHL93	0/4.5/9	720	44	37	400V3N~	13.1	530 x 350 x 480	10.2
KKHL153	0/7.5/15	1120	47	43	400V3N~	21.9	510 x 410 x 530	15.9