

DE



ANSCHLUSSTECHNIK FÜR DIE MOBILE AUTOMATION



Wir haben uns logistisch auf die Fertigung kundenspezifischer B-Seitenkonfektionierungen und komplexer Kabelbäume ausgerichtet. Konfektionierungen vom Hersteller haben den Vorteil zentimetergenau angespritzter Anschlussstechnik: ab Werk geprüft, gelabelt, bedruckt, gebündelt und verpackt. Für die direkte, schnelle und fehlerfreie Montage vor Ort. Plug&Play in Nutzfahrzeugaufbauten, Schiffen oder im Wagenaufbau.

M12 KUNSTSTOFF	M12 EDELSTAHL	VENTILSTECKER	DEUTSCH DT
----------------	---------------	---------------	------------

- Die kostengünstige Alternative zu Edelstahl-Ausführungen
- Gute Medien- und Temperaturbeständigkeit
- IP65 | IP67 | IP68
- Anschluss- und Verbindungsleitungen
- A-codiert | 3- bis 12-polig
- Gewindegriffkörper für Schutzschlauchmontage
- PUR Kabelqualität (S370)
- Überwurfarten zur Kennzeichnung RD, BU, GY, BK
- Zubehör: Schutzkappen, Schutzschläuche, Befestigungszubehör

- Für den Einsatz in rauer Umgebung Staub, Feuchtigkeit, Salz ...
- Gute Medien- und Temperaturbeständigkeit
- IP65 | IP67 | IP68
- Anschluss- und Verbindungsleitungen
- A-codiert | 3- bis 12-polig geschirmt und ungeschirmt
- Gewindegriffkörper für Schutzschlauchmontage
- PUR Kabelqualität (S370)
- Zubehör: Schutzkappen, Schutzschläuche, Kennzeichnungs-, Befestigungs-, Montagezubehör

- Zur Ansteuerung von Magnetventilen in Hydraulik- und Pneumatikeinheiten
- Gute Medien- und Temperaturbeständigkeit
- IP65 | IP67 | IP68
- Anschluss- und Verbindungsleitungen
- Bauformen A, B/BI, C/CI mit LED und diversen Schutzbeschaltungen
- Gewindegriffkörper für Schutzschlauchmontage
- PUR Kabelqualität (S370) Kabelquerschnitt nx0,75mm²
- Zubehör: Schutzschläuche, Kennzeichnungsschilder, Farbringe

- Bewährte und zuverlässige Leistungsverbindung im Nutzfahrzeug (6A...7,5A/250V)
- vollumspritzt, 100% elektrisch geprüft
- Gute Medien-, Temperaturbeständigkeit
- IP65 | IP67 | IP68 | IP69
- Anschluss- und Verbindungsleitungen
- Stecker, Buchse: 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12-polig LED+Schutzbeschaltung (Buchse: 2-, 3-polig)
- Gewindegriffkörper für Schutzschlauchmontage : 2-, 3-, 4-, 6-polig
- PUR Kabelqualität (S370) Kabelquerschnitt nx0,75mm²
- Zubehör: Schutzschläuche, Farbringe, Dichtungen

