

KEINE KOMPROMISSE.

PRÄZISION. VIELFALT. LEISTUNG.

ENTDECKEN SIE DIE NEUEN AKTIV-LÖTSPITZEN



www.weller-tools.com/nocompromise

Weller®

KEINE KOMPROMISSE.

PRÄZISION. VIELFALT. LEISTUNG.

Eine WX-Station für jede Aktiv-Lötspitze

Die Elektronik-, Medizintechnik- sowie die Luft- und Raumfahrtindustrie entwickeln sich immer schneller. Komponenten werden kleiner und komplexer. In der Lötbranche ist es nicht anders.

Weller bietet dafür eine umfassende Produktpalette aktiver Lötspitzen an. Für alle Lötanwendungen, in Verbindung mit einer hochmodernen WX-Lötstation.



Technologie mit aktiver Spitze

Aktive Lötspitzen besitzen einen optimal platzierten Sensor für beste Wärmeübertragung, um sehr kurze Aufheiz- und Reaktionszeiten zu gewährleisten. Dies reduziert die Ausfallzeiten und garantiert einen schnellen Arbeitsablauf.



Patentiertes Spitzen- und Griffdesign

Schnelles und problemloses Wechseln der Spitze, ohne Werkzeuge.



Präzises Arbeiten, ergonomischer Griff

Das Boomerang-Griffdesign erlaubt eine präzise, genaue Handhabung sowie gleichzeitig ergonomischen Halt und einen sicheren Griff.



MIL-SPEC / IPC Standard

Die neuen aktiven RT-Lötspitzen entsprechen dem Industriestandard nach IPC. MS-Versionen sind zusätzlich MIL-SPEC konform.



Geringe Betriebskosten

RT-Lötspitzen verringern die Risiken von Beschädigungen an empfindlichen Mikrokomponenten und Werkstücken. Keine Nacharbeiten, geringere Betriebskosten.



Digitalwerkzeug

Mit Nutzungssensor und Parameterspeicher für einfache Datenspeicherung.



Intelligente Arbeitsplattform WX

Eine Station für alle RT-Spitzen und Werkzeuge. Das WX-System erfüllt alle Anforderungen an manuelles Löten mit Funktionen wie Bewegungssensor oder Traceability mit Parameterspeicherung im LötKolben und in der Station.



3 RT-Spitzen-Serien für maximale Präzision, Vielfalt und Leistung. Alle Vorteile auf einen Blick.

Finden Sie die perfekte Aktiv-Lötlspitze für Ihre Anwendung:

www.weller-tools.com/nocompromise

RT Ultra

- + Für robuste Anwendungen und große Komponenten
- + Thermal Core Technologie für optimierte Wärmeübertragung auf die Lötstelle und stabile, gleichbleibende Temperatur im gesamten Lötprozess

RT Micro


- + Für Mikro- und Standardkomponenten
- + Große Auswahl an Geometrien und Größen für vielfältige Anwendungsgebiete

RT Pico


- + Für kleinste Mikrokomponenten: 0402 bis zu 01005
- + Kurze Distanz zwischen Spitze und Griff – für maximale Präzision

Große Auswahl an aktiven Lötspitzen – für alle Anwendungen.


Höchste Präzision




Einzigartige Vielfalt



Maximale Leistung




RT Pico Spitzen



FÜR KLEINSTE LÖTANWENDUNGEN MIT HÖCHSTEN ANFORDERUNGEN AN PRÄZISION

- + Luft- und Raumfahrttechnik (nur MS-Versionen)
- + Elektronik
- + Sensoren
- + Medizingeräte
- + Militär (nur MS-Versionen)
- + Automobilindustrie

RT Micro Spitzen



FÜR BREITE ANWENDUNGSFELDER BEI MIKRO- UND STANDARDKOMPONENTEN

- + Luft- und Raumfahrttechnik (nur MS-Versionen)
- + Elektronik
- + Sensoren
- + Medizingeräte
- + Militär (nur MS-Versionen)
- + Automobilindustrie

RT Ultra Spitzen



FÜR ROBUSTE ANWENDUNGEN UND GROSSE KOMPONENTEN

- + LED-Löten
- + Solartechnik
- + Elektronik-komponenten
- + Mehrschichtplatinen
- + Große Kühlkörper
- + Hochfrequenz-PCBs mit großem Kühlkörper

*50 °C – 350 °C / 120 °F – 620 °F

RT Pico

- + Leistungsstarke aktive Lötspitze für kleinste Mikrokomponenten: 0402 bis zu 01005
- + Kurze Distanz zwischen Spitze und Griff
- + MIL-SPEC / IPC Standard (potenzialfrei, MS-Versionen)



MEISSELFORM

Für den Einsatz mit

Lötkolben: WXPP, WXPP MS

Station: WX

Modell		Watt	Lötkolben	Sicherheits-ablagen	Länge (mm) (Zoll)	a / b (mm) (Zoll)	Bestell-Nr.
RTP 002 S		40	WXPP	WSR 208	17.0 0.669	0.2 / 0.1 0.008 / 0.004	T0050103999
RTP 002 S MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXPP MS	WSR 208	16.3 0.642	0.2 / 0.1 0.008 / 0.004	T0050102199
RTP 002 S NW		40	WXPP	WSR 208	17.0 0.669	0.2 / 0.1 0.008 / 0.004	T0050104099
RTP 002 S NW MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXPP MS	WSR 208	16.3 0.642	0.2 / 0.1 0.008 / 0.004	T0050102299
RTP 004 S		40	WXPP	WSR 208	17.0 0.669	0.4 / 0.2 0.016 / 0.008	T0050104199
RTP 004 S MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXPP MS	WSR 208	16.3 0.642	0.4 / 0.2 0.016 / 0.008	T0050102399
RTP 008 S		40	WXPP	WSR 208	17.0 0.669	0.8 / 0.3 0.031 / 0.012	T0050104299
RTP 008 S MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXPP MS	WSR 208	16.3 0.642	0.8 / 0.3 0.031 / 0.012	T0050102499
RTP 010 S		40	WXPP	WSR 208	17.0 0.669	1.0 / 0.3 0.039 / 0.012	T0050104399
RTP 010 S MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXPP MS	WSR 208	16.3 0.642	1.0 / 0.3 0.039 / 0.012	T0050102599
RTP 013 S		40	WXPP	WSR 208	17.0 0.669	1.3 / 0.3 0.051 / 0.012	T0050104499
RTP 013 S MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXPP MS	WSR 208	16.3 0.642	1.3 / 0.3 0.051 / 0.012	T0050102699

ABGESCHRÄGT

Modell		Watt	Lötkolben	Sicherheits-ablagen	Länge (mm) (Zoll)	a / b (mm) (Zoll)	Bestell-Nr.
RTP 004 B		40	WXPP	WSR 208	17.0 0.669	0.4 0.016	T0050103799
RTP 004 B MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXPP MS	WSR 208	16.3 0.642	0.4 0.016	T0050101999
RTP 012 B		40	WXPP	WSR 208	17.0 0.669	1.2 0.047	T0050103899
RTP 012 B MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXPP MS	WSR 208	16.3 0.642	1.2 0.047	T0050102099

KONISCH

Modell		Watt	Lötkolben	Sicherheits-ablagen	Länge (mm) (Zoll)	a / b (mm) (Zoll)	Bestell-Nr.
RTP 001 C		40	WXPP	WSR 208	18.5 0.728	0.1 0.004	T0050103199
RTP 001 C MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXPP MS	WSR 208	17.9 0.705	0.1 0.004	T0050101399
RTP 001 C NW		40	WXPP	WSR 208	18.5 0.728	0.1 0.004	T0050103299

LÖTKOLBEN

WXPP
40 W
T0052922699

WXPP MS
40 W
T0052922899

Aufheizzeit



*von 50 °C bis 350 °C / 120 °F bis 620 °F



Bauteilgröße



Modell		Watt	Lötkolben	Sicherheits-ablagen	Länge (mm) (Zoll)	a / b (mm) (Zoll)	Bestell-Nr.
RTP 001 C NW MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXPP MS	WSR 208	17.9 0.705	0.1 0.004	T0050101499
RTP 002 C		40	WXPP	WSR 208	17.0 0.669	0.2 0.008	T0050103399
RTP 002 C MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXPP MS	WSR 208	16.3 0.642	0.2 0.008	T0050101599
RTP 004 C		40	WXPP	WSR 208	17.0 0.669	0.4 0.016	T0050103499
RTP 004 C MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXPP MS	WSR 208	16.3 0.642	0.4 0.016	T0050101699
RTP 001 C X		40	WXPP	WSR 208	21.3 0.839	0.1 0.004	T0050103599
RTP 001 C X MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXPP MS	WSR 208	20.6 0.811	0.1 0.004	T0050101799
RTP 002 C X		40	WXPP	WSR 208	21.3 0.839	0.2 0.008	T0050103699
RTP 002 C X MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXPP MS	WSR 208	20.6 0.811	0.2 0.008	T0050101899

LÖTDEPOT

Modell		Watt	Lötkolben	Sicherheits-ablagen	Länge (mm) (Zoll)	a / b (mm) (Zoll)	Bestell-Nr.
RTP 020 G		40	WXPP	WSR 208	16.6 0.654	2.0 0.079	T0050104899
RTP 020 G MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXPP MS	WSR 208	15.9 0.626	2.0 0.079	T0050103099

MESSER

Modell		Watt	Lötkolben	Sicherheits-ablagen	Länge (mm) (Zoll)	a / b (mm) (Zoll)	Bestell-Nr.
RTP 010 K		40	WXPP	WSR 208	16.3 0.642	1.0 / 0.2 0.039 / 0.008	T0050104599
RTP 010 K MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXPP MS	WSR 208	15.9 0.626	1.0 / 0.2 0.039 / 0.008	T0050102799
RTP 010 K NW		40	WXPP	WSR 208	16.6 0.654	1.0 / 0.2 0.039 / 0.008	T0050104699
RTP 010 K NW MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXPP MS	WSR 208	15.9 0.626	1.0 / 0.2 0.039 / 0.008	T0050102899
RTP 025 K		40	WXPP	WSR 208	18.0 0.709	2.5 / 0.3 0.098 / 0.012	T0050104799
RTP 025 K MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXPP MS	WSR 208	17.3 0.681	2.5 / 0.3 0.098 / 0.012	T0050102999

Keine Kompromisse beim Hochpräzisionslöten!
Hier finden Sie Ihre passenden RT Pico-Spitzen:
www.weller-tools.com/nocompromise

RT Micro

- + Leistungsstarke aktive Lötspitzen für Mikro- und Standardkomponenten
- + Breiteste Palette an Geometrien und Größen
- + MIL-SPEC / IPC Standard (potenzialfrei, MS-Versionen)
- + Achten Sie auf die neuen Bezeichnungen einiger aktiver RT Micro-Spitzen



MEISSELFORM

Für den Einsatz mit

Lötkolben: WXMP
WXMP MS
WMRP
WMRP MS

Station: WX

oder

Station: WT

Neuer Name	Bisheriger Name		Watt	Lötkolben	Sicherheits-ablagen	Länge (mm) (Zoll)	a / b (mm) (Zoll)	Bestell-Nr.
RTM 003 S	RT 1SC03		40	WXMP	WSR 200	19.0 0.748	0.3 / 0.15 0.012 / 0.006	T0054461270N
RTM 003 S NW	RT 1SCNW		40	WXMP	WSR 200	19.0 0.748	0.3 / 0.1 0.012 / 0.004	T0054462699N
RTM 003 S NW MS	RT 1SCNWMS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP MS	WSR 200	19.0 0.748	0.3 / 0.1 0.012 / 0.004	T0054462671N
RTM 004 S	RT 1SC		40	WXMP	WSR 200	19.0 0.748	0.4 / 0.15 0.016 / 0.06	T0054461299N
RTM 004 S MS	RT 1SCMS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP MS	WSR 200	19.0 0.748	0.4 / 0.15 0.016 / 0.06	T0054461599N
RTM 006 S MS		MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP MS	WSR 200	23.0 0.906	0.6 / 0.4 0.024 / 0.016	T0050100499
RTM 008 S	RT 9		40	WXMP	WSR 200	23.0 0.906	0.8 / 0.4 0.031 / 0.016	T0054460999N
RTM 008 S MS	RT 9MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP MS	WSR 200	23.0 0.906	0.8 / 0.4 0.031 / 0.016	T0054462399N
RTM 008 S X	RT 5 30°		40	WXMP	WSR 200	23.0 0.906	0.8 / 0.4 0.031 / 0.016	T0054460599N
RTM 008 S X MS	RT 5MS 30°	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP MS	WSR 200	23.0 0.906	0.8 / 0.4 0.031 / 0.016	T0054461999N
RTM 010 S			40	WXMP	WSR 200	18.0 0.709	1.0 / 0.3 0.039 / 0.012	T0050100599
RTM 010 S MS		MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP MS	WSR 200	18.0 0.709	1.0 / 0.3 0.039 / 0.012	T0050100699
RTM 013 S	RT 3		40	WXMP	WSR 200	19.0 0.748	1.3 / 0.4 0.051 / 0.016	T0054460399N
RTM 013 S MS	RT 3MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP MS	WSR 200	19.0 0.748	1.3 / 0.4 0.051 / 0.016	T0054461699N
RTM 013 S X	RT 3X 30°		40	WXMP	WSR 200	28.0 1.102	1.3 / 0.5 0.051 / 0.019	T0054460371N
RTM 013 S X MS	RT 3XMS 30°	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP MS	WSR 200	28.0 1.102	1.3 / 0.5 0.051 / 0.019	T0054460373N
RTM 015 S	RT 4		40	WXMP	WSR 200	18.0 0.709	1.5 / 0.4 0.059 / 0.016	T0054460499N
RTM 015 S MS	RT 4MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP MS	WSR 200	18.0 0.709	1.5 / 0.4 0.059 / 0.016	T0054461899N

LÖTKOLBEN

WXMP
40 W (55W)
T0052920399N

WXMP MS
40 W (55W)
T0052921399N

WMRP
40 W (55W)
T0052917199N

WMRP MS
40 W (55W)
T0052919299N

Aufheizzeit



*von 50 °C bis 350 °C / 120 °F bis 620 °F

Bauteilgröße

M

BIS

L



Neuer Name	Bisheriger Name		Watt	Lötkolben	Sicherheits-ablagen	Länge (mm) (Zoll)	a / b (mm) (Zoll)	Bestell-Nr.
RTM 018 S			40	WXMP	WSR 200	18.0 0.709	1.8 / 0.4 0.071 / 0.016	T0050100799
RTM 018 S MS		MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP MS	WSR 200	18.0 0.709	1.8 / 0.4 0.071 / 0.016	T0050100899
RTM 022 S	RT 8		40	WXMP	WSR 200	18.0 0.709	2.2 / 0.4 0.087 / 0.016	T0054460899N
RTM 022 S MS	RT 8MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP MS	WSR 200	18.0 0.709	2.2 / 0.4 0.087 / 0.016	T0054462299N
RTM 032 S			55	WXMP	WSR 200	17.5 0.689	3.2 / 0.9 0.126 / 0.035	T0050100999
RTM 032 S MS		MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	55	WXMP MS	WSR 200	17.5 0.689	3.2 / 0.9 0.126 / 0.035	T0050101099
RTM 036 S	RT 11		40	WXMP	WSR 200	18.0 0.709	3.6 / 0.9 0.141 / 0.035	T0054461199N
RTM 036 S MS	RT 11MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP MS	WSR 200	18.0 0.709	3.6 / 0.9 0.141 / 0.035	T0054463199N

Keine Kompromisse bei vielseitigsten Lötaufgaben!
Hier finden Sie Ihre passenden RT Micro-Spitzen:
www.weller-tools.com/nocompromise

RT Micro



Neuer Name	Bisheriger Name		Watt	Lötkolben	Sicherheits-ablagen	Länge (mm) (Zoll)	a / b (mm) (Zoll)	Bestell-Nr.
RTM 004 B			40	WXMP	WSR 200	18.5 0.728	0.4 0.016	T0050100299
RTM 004 B MS		MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP MS	WSR 200	18.5 0.728	0.4 0.016	T0050100399
RTM 012 B	RT 6 45°		40	WXMP	WSR 200	18.0 0.709	1.2 0.047	T0054460699N
RTM 012 B MS	RT 6MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP MS	WSR 200	18.0 0.709	1.2 0.047	T0054462099N



Neuer Name	Bisheriger Name		Watt	Lötkolben	Sicherheits-ablagen	Länge (mm) (Zoll)	a / b (mm) (Zoll)	Bestell-Nr.
RTM 001 C NW	RT 1NW		40	WXMP	WSR 200	19.0 0.748	0.1 0.004	T0054462599N
RTM 001 C NW MS	RT 1NWMS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP MS	WSR 200	19.0 0.748	0.1 0.004	T0054462571N
RTM 002 C	RT 1		40	WXMP	WSR 200	19.0 0.748	0.2 0.008	T0054460199N
RTM 002 C MS	RT 1MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP MS	WSR 200	19.0 0.748	0.2 0.008	T0054461499N
RTM 002 C L			40	WXMP	WSR 200	18.7 0.736	0.2 0.008	T0050100099
RTM 002 C L MS		MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP MS	WSR 200	18.7 0.736	0.2 0.008	T0050100199
RTM 004 C X MS	RT 12 MS 30°	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP	WSR 200	26.0 1.024	0.4 0.016	T0054463399N
RTM 005 C X MS	RT 12 MS 25°	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP	WSR 200	26.0 1.024	0.5 0.019	T0054463299N
RTM 008 C	RT 2		40	WXMP	WSR 200	18.0 0.709	0.8 0.031	T0054460299N
RTM 008 C MS	RT 2MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP MS	WSR 200	18.0 0.709	0.8 0.031	T0054461799N



Neuer Name	Bisheriger Name		Watt	Lötkolben	Sicherheits-ablagen	Länge (mm) (Zoll)	a / b (mm) (Zoll)	Bestell-Nr.
RTM 020 G	RT 10GW		40	WXMP	WSR 200	20.0 0.787	2.0 / 1.2 0.079 / 0.047	T0054461099N
RTM 020 G MS	RT 10GWMS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP MS	WSR 200	20.0 0.787	2.0 / 1.2 0.079 / 0.047	T0054462499N



Neuer Name	Bisheriger Name		Watt	Lötkolben	Sicherheits-ablagen	Länge (mm) (Zoll)	a / b (mm) (Zoll)	Bestell-Nr.
RTM 025 K			40	WXMP	WSR 200	19.0 0.748	2.5 / 0.3 0.098 / 0.012	T0050101199
RTM 025 K MS		MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP MS	WSR 200	19.0 0.748	2.5 / 0.3 0.098 / 0.012	T0050101299
RTM 022 K	RT 7 SK1480		40	WXMP	WSR 200	19.0 0.748	2.2 0.087	T0054460772N
RTM 030 K	RT 7 45°		40	WXMP	WSR 200	19.0 0.748	3.0 0.018	T0054460799N
RTM 030 K MS	RT 7MS 45°	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE	40	WXMP MS	WSR 200	19.0 0.748	3.0 0.018	T0054462199N

MESSSPITZE

Neuer Name	Bisheriger Name		Watt	Lötkolben	Sicherheits-ablagen	Länge (mm) (Zoll)	a / b (mm) (Zoll)	Bestell-Nr.
RTM Messspitze	RT Messspitze		40		WSR 200	26.0 1.024		T0054461399N

Keine Kompromisse bei vielseitigsten Lötaufgaben!
Hier finden Sie Ihre passenden RT Micro-Spitzen:
www.weller-tools.com/nocompromise

RT Ultra

- + Leistungsstarke aktive Lötspitzen für robuste Anwendungen und große Komponenten
- + Thermal Core Technologie für optimierte Wärmeübertragung
- + MIL-SPEC / IPC Standard



MEISSELFORM

Für den Einsatz mit

Lötkolben: WXUP MS

Station: WX

Modell			Watt	Lötkolben	Sicherheits-ablagen	Länge (mm) (Zoll)	a / b (mm) (Zoll)	Bestell-Nr.
RTU 015 S MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE		150	WXUP MS	WSR 200	28.0 1.102	1.5 / 0.4 0.059 / 0.016	T0050105899
RTU 022 S MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE		150	WXUP MS	WSR 200	28.0 1.102	2.2 / 0.6 0.087 / 0.024	T0050105999
RTU 032 S MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE		150	WXUP MS	WSR 200	27.5 1.083	3.2 / 0.8 0.126 / 0.031	T0050106099
RTU 032 S L MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE		150	WXUP MS	WSR 200	34.0 1.339	3.2 / 0.8 0.126 / 0.031	T0050106199
RTU 050 S MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE		150	WXUP MS	WSR 200	27.5 1.083	5.0 / 1.2 0.197 / 0.047	T0050106299
RTU 076 S MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE		150	WXUP MS	WSR 200	28.0 1.102	7.6 / 1.5 0.299 / 0.059	T0050106399
RTU 093 S MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE		150	WXUP MS	WSR 200	28.0 1.102	9.3 / 2.0 0.366 / 0.079	T0050106499

ABGESCHRÄGT

Modell			Watt	Lötkolben	Sicherheits-ablagen	Länge (mm) (Zoll)	a / b (mm) (Zoll)	Bestell-Nr.
RTU 020 B MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE		150	WXUP MS	WSR 200	29.0 1.142	2.0 0.079	T0050105599
RTU 035 B MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE		150	WXUP MS	WSR 200	29.0 1.142	3.5 0.138	T0050105699
RTU 050 B MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE		150	WXUP MS	WSR 200	30.0 1.181	5.0 0.197	T0050105799

KONISCH


Modell			Watt	Lötkolben	Sicherheits-ablagen	Länge (mm) (Zoll)	a / b (mm) (Zoll)	Bestell-Nr.
RTU 004 C MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE		150	WXUP MS	WSR 200	27.5 1.083	0.4 0.016	T0050104999
RTU 008 C MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE		150	WXUP MS	WSR 200	29.0 1.142	0.8 0.031	T0050105099
RTU 016 C MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE		150	WXUP MS	WSR 200	27.5 1.083	1.6 0.063	T0050105199

LÖTKOLBEN

WXUP MS
150 W
T0052923099



Aufheizzeit



*von 50 °C bis 350 °C / 120 °F bis 620 °F



Bauteilgröße



Modell			Watt	Lötkolben	Sicherheits-ablagen	Länge (mm) (Zoll)	a / b (mm) (Zoll)	Bestell-Nr.
RTU 004 C X MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE		150	WXUP MS	WSR 200	39.2 1.543	0.4 0.016	T0050105299
RTU 008 C X MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE		150	WXUP MS	WSR 200	39.2 1.543	0.8 0.031	T0050105399
RTU 016 C X MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE		150	WXUP MS	WSR 200	39.2 1.543	1.6 0.063	T0050105499

LÖTDEPOT

Modell			Watt	Lötkolben	Sicherheits-ablagen	Länge (mm) (Zoll)	a / b (mm) (Zoll)	Bestell-Nr.
RTU 020 G MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE		150	WXUP MS	WSR 200	28.0 1.102	2.0 / 1.3 0.079 / 0.051	T0050106599

KLINGE

Modell			Watt	Lötkolben	Sicherheits-ablagen	Länge (mm) (Zoll)	a / b (mm) (inch.)	Bestell-Nr.
RTU 100 K MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE		150	WXUP MS	WSR 200	27.0 1.063	10.0 / 1.5 0.394 / 0.059	T0050106699
RTU 160 K MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE		150	WXUP MS	WSR 200	27.0 1.063	16.0 / 1.5 0.630 / 0.059	T0050106799
RTU 200 K MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE		150	WXUP MS	WSR 200	27.0 1.063	20.0 / 1.5 0.787 / 0.059	T0050106899
RTU 330 K MS	MIL-SPEC VERSION AVAILABLE		150	WXUP MS	WSR 200	27.0 1.063	33.0 / 1.5 1.299 / 0.059	T0050106999

Keine Kompromisse bei anspruchsvollen Lötaufgaben!
Hier finden Sie Ihre passenden RT Ultra-Spitzen:
www.weller-tools.com/nocompromise

Keine Kompromisse. Original Spitzenqualität von Weller.

Warum Weller Lötspitzen?

- ✓ Werkzeugschutz – optimale Architektur schützt den LötKolben vor irreparablen Schäden
- ✓ Optimale Leistungsmerkmale – exzellente Wärmeübertragung und beste Lötverbindungen
- ✓ Kostenersparnis – gleichbleibende Leistung reduziert Nacharbeiten

Achten Sie auf original Genuine Weller Lötspitzen

- ✓ Qualitätssiegel auf der Verpackung
- ✓ Weller Logo auf jeder Lötspitze



DEUTSCHLAND

Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2
74354 Besigheim

Tel: +49 (0) 7143 580-0
Fax: +49 (0) 7143 580-108

CHINA

Apex Tool Group
Room 302A, NO 177 Bibo Road
Shanghai 201203

Tel: +86 (21) 60880288
Fax: +86 (21) 60880289

USA

Apex Tool Group, LLC
670 Industrial Drive
Lexington, SC 29072

Tel: +1 (800) 688-8949
Fax: +1 (800) 234-0472

Weller®